

Bona Clean R60

Technický list

Jemný čistící prostředek, rozpustný ve vodě, vhodný pro běžné čištění všech elastických podlah. Produkt 2v1 – čistí a zároveň poskytuje ochranný film na povrchu. Bona Clean R60 zanechává lehce lesklý povrch a může být použit pro ošetření laku Bona Pure a jiných elastických podlah. Je vhodný pro použití do všech automatických čistících systémů, jako například Bona Power Scrubber.

- Produkt 2v1 – čistí a poskytuje ochrannou vrstvu
- Zanechává odolný ochranný film na povrchu
- Jemně pěnový

Technická data

Báze:	roztok povrchově aktivního činidla
pH:	cca 9,5 (koncentrát)
Dávkování:	běžné znečištění: 50 ml na 10 litrů vody (1:200) značné znečištění: 1 litr na 10 litrů vody (1:10)
Poměr:	běžné znečištění 1 litr = 1000 m ² , značné znečištění 1 litr = 50 m ²
Nářadí k aplikaci:	Mop s Bona Cleaning Pad, čistící stroj, jako například Bona PowerScrubber (bílé nebo červené kartáče)
Trvanlivost:	2 roky od data výroby v originálním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy. Chraňte před mrazem.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu	
z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
Likvidace:	Nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	10 x 1 litr, 3 x 5 litrů

Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listě.

Použití

Běžné čištění

1. Zameťte a vysajte všechny volné nečistoty z podlahy.
2. Pro odstranění běžného znečištění naředte přípravek Bona Clean R60 v poměru 50 ml na 10 litrů vody. Naneste roztok přípravku na podlahu pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad a Bona mopu. Nechte řádně zaschnout. V případě značně znečištěné podlahy naředte přípravek Bona Cleaner R60 v poměru 250 ml na 10 litrů vody. Nechte řádně zaschnout. Podlaha bude čistá a zároveň chráněná proti opotřebením.

Intenzivní čištění

1. Bona Clean R60 je také vhodný pro intenzivní čištění všech elastických podlah.
2. Zameťte a vysajte všechny volné nečistoty z podlahy.
3. Naředte přípravek Bona Clean R60 v poměru 1 litr na 10 litrů vody. Poté naneste roztok přípravku na podlahu pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad a Bona Mopu. Nechte řádně zaschnout.
4. V případě potřeby je možné později aplikovat leštěnku (poliš) v kombinaci s vhodným padem (bílý) a za použití vhodného jednotalířového stroje. Bona Clean R60 může být také použit do automatických čistících systémů v poměru 25 ml na 10 litrů (1:400) vody.

AKTUALIZACE 3/2018

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze.

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Čestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 1/2

Údržba
elastických
podlah



Bona[®]

Bona Clean R60

Technický list

Údržba
elastických
podlah



Dodržování zásad bezpečnosti:

Poskytnuté informace jsou připraveny dle našich nejnovějších poznatků a neuplatňují nárok na reklamaci. Uživatel je zodpovědný za ujištění, že produkt a doporučení jsou v souladu s určeným účelem, typem povrchu a současné situací, než bude produkt použit. Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Profesionální použití a zároveň i úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. V případě pochybností, proveďte test přilnavosti. Předpokládá se dodržení upozornění na obalech, etiketách produktu a dodržení informací a pracovního postupu v technickém listu při použití a zpracování produktu, stejně jako povinné označení příslušných technických standardů a směrnic, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. Po zveřejnění těchto oznámení jsou veškeré předchozí informace o produktu neplatné.

AKTUALIZACE 3/2018

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze.

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Čestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349