



Elastic System

# Bona ES Remover

## Technický list

Lehce alkalický čistič pro běžné čištění

**Bona ES Remover je běžný čisticí prostředek, vyvinutý pro efektivní odstranění běžných znečištění pro údržbu a čištění elastických podlah. Lze jej použít i pro hloubkové čištění v rámci pravidelné údržby nebo před aplikací produktu řady Bona Elastic System.**

- Snadné použití
- Efektivní odstranění nečistot a mastnot
- Lze použít bez velké námahy či strojů
- Víceúčelové použití

### Technická data

Báze:	zředěný roztok povrchově aktivního činidla
Teplota zpracování:	při čištění musí být teplota v místnosti a teplota materiálu mezi + 10°C až + 25°C
pH:	cca. 9,3 (koncentrát)
Zápach:	svěží
Dávkování:	1:1 (10 litrů čističe na 10 litrů vody) až 1:5
Nářadí k aplikaci:	Bona Power Scrubber (zelené nebo červené kartáče) Bona FlexiSand (unašeč Bona Power Drive / Quattro / standardní unašeč) Bona diamantové brusivo P80/120, Bona SandScrad Pad, Bona Cleaning Pad
Povinné označování:	Bez označení
GIS kód:	GG30
Trvanlivost:	minimálně 2 roky od data výroby při skladování v neotevřeném originálním obale
Skladování / přeprava:	neskladujte pod +5°C, chraňte před mrazem. Skladujte v chladném prostředí, v letním období (ne nad + 25°C).
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Číslo kódu odpadu:	200129
Balení:	5 litrů

*Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listě.*

### Zpracování

#### Hloubkové čištění / odstranění údržbových nátěrů

1. Nejprve odstraňte suchou metodou volné nečistoty z podlahy (vysátím, zametením).
2. Smíchejte roztok dle úrovně znečištění. Poté roztok naneste na povrch a důkladně a rovnoměrně ho rozetřete. Nechte reagovat po dobu cca 20 minut.
3. Poté zbruste mokrý povrch pomocí Bona FlexiSand za použití standardního unašeče a zeleného nebo červeného padu.
4. Setřete špinavou kapalinu pomocí Bona Power Scrubber a neutralizujte povrch čistou vodou za použití bílých kartáčů.
5. Nechte podlahu řádně zaschnout před aplikací další vrstvy ošetřujícího přípravku jako například Bona ES Care. Přečtěte si zvláštní pokyny v technickém listu produktu.

#### Čištění pro renovaci (pomocí ES200 Colour):

1. Nejprve odstraňte suchou metodou volné nečistoty z podlahy (vysátím, zametením).
2. Místa, kde je možný výskyt nebezpečí proniknutí vlhkosti (poškozením povrchu, chybějící spáry apod.) je třeba profesionálně opravit.
3. Smíchejte roztok dle úrovně znečištění (nepoužívejte koncentrát!)
4. Naneste roztok na povrch a důkladně a rovnoměrně ho rozetřete. Nechte reagovat po dobu cca 20 minut.

VYHOTOVENO 10/2017

**Výrobce:** Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden  
**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona ES Remover

## Technický list

### Lehce alkalický čistič pro běžné čištění

5. Poté zbruste mokrý povrch pomocí Bona FlexiSand, s použitím unašeče Bona Power Drive v kombinaci s diamantovým brusivem Bona Diamond Abrasives (zrnitost P80). Nebo můžete použít standardní unašeč s Bona Scrad padem dohromady s párem koleček Bona Diamond Abrasive zrnitost P80.
6. Setřete špinavou kapalinu pomocí Bona Power Scrubber (kartáčování zesiluje účinnost čištění).
7. Na závěr neutralizujte povrch pomocí Bona Power Scrubber a čisté vody před další aplikací produktů.
8. Nechte podlahu řádně zaschnout. Linoleum nesmí být přetřeno dříve než 12 hod. po aplikaci hloubkového čistícího produktu!

### Čištění pro renovaci (pomocí ES200 transparentní):

1. Nejprve odstraňte suchou metodou volné nečistoty z podlahy (vysátím, zametením).
2. Místa, kde je možné nebezpečí proniknutí vlhkosti (poškozením povrchu, chybějící spáry apod.) je třeba profesionálně opravit.
3. Smíchejte roztok dle úrovně znečištění (nepoužívejte koncentrát!)
4. Naneste roztok na povrch a důkladně a rovnoměrně ho rozetřete. Nechte reagovat po dobu cca 20 minut.
5. Poté zbruste mokrý povrch pomocí Bona FlexiSand, s použitím unašeče Bona Quattro v kombinaci s diamantovým brusivem Bona Diamond Abrasives (zrnitost P120). Nebo můžete použít standardní unašeč s Bona Scrad padem dohromady s párem koleček Bona Diamond Abrasive zrnitost P120. Nepoužívejte Bona Power Drive, jelikož by po broušení povrchu zanechal viditelné drobné škrábance.
6. Setřete špinavou kapalinu pomocí Bona Power Scrubber (kartáčování zesiluje účinnost čištění).
7. Na závěr neutralizujte povrch pomocí Bona Power Scrubber a čisté vody před další aplikací produktů.
8. Nechte podlahu řádně zaschnout. Linoleum nesmí být přetřeno dříve než 12 hod. po aplikaci hloubkového čistícího produktu!

Přečtěte si prosím zvláštní pokyny pro péči a čištění.

### Složení

1-5% neionické povrchově aktivní látky  
5-15% solubilizační látky  
1-5% anionické povrchově aktivní látky  
Perfémy  
Pomocné látky  
Benzyl alcohol

### Poznámka

- Doporučujeme udělat test čističe s rozdílným poměrem, aby se vyzkoušelo, který poměr je nejúčinnější.
- Namíchaný poměr čističe s vodou musí vždy zohledňovat druh podlahy a míru znečištění.

### Dodržování zásad bezpečnosti:

Naše návrhy a doporučení jsou pečlivě formulovány na základě našich všeobecných standardních podmínek a informací, které máme k dispozici. Pokyny pro tuto úpravu a zpracování jsou vytvořeny na základě našich dlouholetých znalostí. Ty však uživatele nezabavují povinnosti testovat návrhy a výrobky, s cílem určit jejich vhodnost pro daný účel (např. testováním vzorků povrchů v souladu s DIN 18365). Předpokládá se dodržení upozornění na obalech, etiketách produktu a dodržení informací a pracovního postupu v technickém listu při použití a zpracování produktu v komerčních prostorech, stejně jako povinné označení příslušných technických standardů a směrnic, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. Po zveřejnění těchto oznámení jsou veškeré předchozí informace o produktu neplatné.

**Servisní telefonní číslo pro Německo 0 180 42 66 283**

**Servisní telefonní číslo pro Rakousko 0 800 22 52 82**

**Servisní telefonní číslo pro ČR a SR +420 211 153 340**

VYHOTOVENO 10/2017

**Výrobce:** Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349